

Fujica ST705

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1976	Fin de fabrication :	1979
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	331
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au Silicium	Position :	TTL
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	1 Å 1/1500, B

Objectif

Type d'objectif :	TÃ©Ã©objectif	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Fujica	Modèle de l'objectif :	Fujinon
Monture d'objectif :	42 Å vis	Mode de map :	
Focale :	55 mm	Ouverture maxi :	1,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli		

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Le ST605 et le ST705 sont dérivés des ST601 et ST701. Grâce à de nouvelles technologies de fabrication, la hauteur du boîtier a été réduite de 1 cm. Sur ces deux modèles l'oculaire est devenu rectangulaire. Les piles sont à oxyde d'argent rendant la réponse du galvanomètre plus rapide.

Le ST705 est livré en standard avec un objectif 1,8/55 mm (42 à vis) à six lentilles et distance minimale de mise au point à 45 centimètres. L'objectif est verrouillé en bout de filetage.

L'obturateur permet les vitesses de une seconde à 1/1500 de seconde, plus la pose B. Il est synchronisé avec les flash électroniques et magnésiques.

Le posemètre TTL à deux cellules silicium mesure la vitesse à pleine ouverture.

Comme les 605, 801 et 901, sa chambre de prise de vue est enduite d'un flochage pour éviter les reflets parasites.

