

Braun Super Paxette IIB

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1957	Fin de fabrication :	1964
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	157
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Non	Position :	-
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontor-SVS
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/300, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Staeble	Modèle de l'objectif :	Katagon
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÃ©lÃ©mÃ©trique couplÃ©e
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Les Super-Paxette sont des télémétriques. La série II se distingue de la première série par le fait que les appareils qui la composent sont à objectif interchangeable.

Le modèle IIB est de plus doté d'une cellule non-couplée.

L'objectif sur le modèle présenté est un Staebli Kata 1 : 2,8 / 45 mm.

L'obturateur est un Prontor SVS aux vitesses de 1s à 1/300 ème plus la pose B.

En appuyant et relâchant le petit bouton situé à droite du dessus après avoir dirigé la cellule , il suffira de lire l'ensemble de couples vitesse/diaphragme disponibles en fonction de la sensibilité de la pellicule, sélectionnable de 12 à 800 asa.

L'opérateur dispose de deux leviers. Un nécessite deux actions du pouce droit pour réaliser l'armement et l'avance du film. L'autre sera actionné par le pouce gauche pour rembobiner le film après exposition. Prise synchro flash sur le côté de l'objectif.



www.collection-appareils.fr