

## Hasselblad 500 EL/M

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Suède
Début de fabrication :	1970	Fin de fabrication :	1984
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	381
Type d'appareil :	Reflex SLR		

### Film

---

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	6 x 4,5 cm
Format :	6 x 4,5 cm	Format :	
Avancement :	Moteur électrique	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	-
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Synchro-Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 à 1/500, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Grand angle	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Zeiss	Modèle de l'objectif :	Distagon
Monture d'objectif :	Baïonnette de la marque	Mode de map :	Image réelle sur diapositive
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	4

### Divers

---

Type de pile :	Accus	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Externe interchangeable		

## Description (Texte de JCB )

---

Version motorisée du 500 C/M, le 500 EL/M en reprend toutes les caractéristiques (en un peu plus lourd et plus bruyant, hélas).

Le moteur et l'alimentation sont placés dans un socle. L'alimentation est assurée par un ou deux accus spécifiques (6 volts, 500 milliampères/h) placés en parallèle. Un seul accu suffit pour utiliser l'appareil, la présence du second permet uniquement d'augmenter l'autonomie. Un accumulateur chargé permet (en principe) 1000 expositions.

Sur le côté droit un sélecteur de fonction à 5 positions permet :

O = position normale

S = déclenchement accéléré : le miroir et les volets de dos sont relevés éliminant ainsi le risque de vibrations. Au moment du déclenchement seul l'obturateur central se déclenche. Le sélecteur de fonction revient automatiquement en position O.

RS = Pré-déclenchement répété : la fonction pré-déclenchement reste en place après chaque exposition.

A = déclenchement en rafale

AS = déclenchement en rafale avec pré-déclenchement.

Sur la face droite du moteur se trouve un commutateur de pose à trois positions :

O = position normale de travail

T = pose longue.

L = verrouillage et charge.

Près de ce commutateur, une prise DIN à 5 broches sert à connecter le chargeur d'accus ou un dispositif de déclenchement à distance, câble, signal radio ou intervallo-mètre.



www.collection-appareils.fr