

Pentacon Praktica IV FB

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne (ex-RDA)
Début de fabrication :	1959	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Manivelle	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Molette/CIA©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au sÁ©Á©nium	Position :	Sur la faÁ§ade
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	1/2 Á 1/500, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Ludwig	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :	42 Á vis	Mode de map :	StigmomÁtre
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2,9

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	non
Type de viseur :	Interne fixe		

Description (Texte de PV)

Contrairement à la plupart des Praktica précédents, le pentaprisme devient ici fixe.

L'armement s'effectue à la fois par le bouton sélecteur du dessus et le levier-gachette à la base du boîtier.

Il y a des contacts standard de flash F et de X, pour lampe ou flash électronique. Les vitesses de synchro sont 1/30 pour F et 1/40 pour X (identifié par le symbole éclair sur le sélecteur de vitesses).

Plusieurs modèles ont été fabriqués dans cette série : IVB, IVM, IVBM, IVF et IVFB.

Sur ces modèles la lettre B indique la présence d'un posemètre. La cellule au sélénium est située à l'avant du pentaprisme, l'aiguille à côté du bouton de rembobinage.

L'obturateur délivre les 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/500.

Le diaphragme est automatique et il n'y a pas de retour instantané du miroir.

