

Lumière Lumirex III

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1952	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	638
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	620	Nombre maxi de vues :	8
Format :	6 x 9 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/Clac	Position :	Sur le coté
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Lumière	Modèle de l'objectif :	Spector
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :	105 mm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Description (Texte de MT)

Par rapport aux autres Lumirex, ce modèle diffère par son capot plat incorporant un viseur de Galilée et le Lumipose (système de mesure de l'exposition non synchronisé) et des vitesses d'obturation jusqu'au 1/300 sur un obturateur SITO.

Ses caractéristiques techniques sont :

Optique Lumière Spector 1 : 4,5 / F = 105 inscription gravée sur la face interne de l'objectif

L'échelle des vitesses d'obturation et l'échelle des ouvertures apparaissent sur la face avant de l'objectif et sur une plaque fixée sur le dessus du bloc objectif

Obturateur : 300 / 150 / 50 / 25 / 10 / 5 / 2 / 1 / B (pose)

Ouvertures : diaphragme à iris 4,5 / 5,6 / 8 / 11 / 16 / 22

Distances : m 2 / 3 / 4 / 6 / 12 / Infini inscrites sur le pourtour extérieur de l'objectif

Table de profondeur de champ sur la façade du bloc objectif

Armement sur le bloc objectif et déclencheur sur le boîtier

Retardateur

Viseurs : Galilée + optique réversible

Cache sur la fenêtre rouge du compteur de vues

NDLR : Le Lumirex III sera livrable avec un objectif Angénieux à ouverture 3,5 à partir de février 1953.

