

Lumière Sterelux II modele C bis

| | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | France |
| Début de fabrication : | 1939 | Fin de fabrication : | 0 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | 640 |
| Type d'appareil : | Klapp Störzli | | |

Film

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| Type de film : | 116 | Nombre maxi de vues : | 7 |
| Format : | 6 x 13 cm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Molette/Clapnet | Position : | Sur la semelle |
| Rembobinage : | Non | Position : | - |

Exposition

| | |
|---------------|------------|
| Cellule : | Position : |
| Sensibilité : | |

Obturateur

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| Marque de l'obturateur : | Lumière | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Central | Vitesses : | 1 1/100, B, T |

Objectif

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|
| Type d'objectif : | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Lumière | Modèle de l'objectif : | Spector |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Distance choisie sur l'optique |
| Focale : | 80 mm | Ouverture maxi : | 4,5 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | Externe fixe | | |

Description (Texte de MT)

Le succès du Stérélux I amène à le modifier en lui donnant davantage de possibilités. Sous son aspect folding, par son volet protecteur, en fait il s'assimile plus à un « klapp » à cause de ses ciseaux.

Ses caractéristiques techniques :

Optiques : 2 objectifs couplés Lumière Anastigmat Spector 1 : 4,5 / F = 80. Les deux objectifs sont couplés par une barre chromée.

Obturbateur (sur molette entre les deux objectifs) : T (pose longue) / B (pose) / 1 / 2 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100

Ouvertures (sur l'objectif de droite) : diaphragme à iris 4,5 / 6,3 / 8 / 11 / 16 / 22

Distances (sur l'objectif de gauche) : m 2 / 3 / 5 / 8 / Infini

Levier d'armement (entre les deux objectifs) et levier du déclencheur sur la façade

Dispositif de retardement

Viseurs : Galilée

2 images 6 x 6 sur film 116 (même film que les foldings 6,5 x 11)

Au dos de l'appareil, la lecture des numéros de la pellicule s'effectue grâce à 7 voyants rouges distincts, numérotés de 1 à 7.

Inscription LUMIERE frappée sur la face avant, sur le haut du revêtement.

Il semble qu'il y ait quatre versions : 3 en 1933 et 1 en 1935 se différenciant principalement par leurs objectifs, leurs vitesses d'obturation et leurs viseurs. Le modèle présenté serait la quatrième version.

* Cet appareil porte le numéro F 145.



www.collection-appareils.fr