

Yashica EZ-Matic

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Japon |
| Début de fabrication : | 1965 | Fin de fabrication : | 0 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | 1027 |
| Type d'appareil : | Compact | | |

Film

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|----------------|
| Type de film : | 126 | Nombre maxi de vues : | 24 |
| Format : | 28 x 28 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Levier | Position : | Sur la semelle |
| Rembobinage : | Non | Position : | - |

Exposition

| | | | |
|---------------|---------------|------------|----------------------|
| Cellule : | Au sÁ©IÁ©nium | Position : | Autour de l'objectif |
| Sensibilité : | | | |

Obturateur

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|-----------------|
| Marque de l'obturateur : | Copal | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Central | Vitesses : | 1/30 Á 1/600, B |

Objectif

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|
| Type d'objectif : | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Yashica | Modèle de l'objectif : | Yashinon |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Distance choisie sur l'optique |
| Focale : | 37 mm | Ouverture maxi : | 2,7 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | Interne fixe | | |

Ce Yashica EZ-matic est a priori le seul appareil de la marque a avoir été conçu pour utiliser la cartouche 126. Sa finition et son poids sont dignes du reste de la production Yashica : il s'en dégage une évidente impression de robustesse.

Il intègre une cellule au sélénium qui ne nécessite pas de pile, et qui entoure l'objectif.

Il fonctionne en automatique ou en priorité ouverture ; l'obturateur va du 1/30 au 1/600, et comporte une pose B.

Le viseur est collimaté, et il indique le couple vitesse/diaphragme qui est sélectionné.

L'objectif est un 37mm ouvrant à f2,7 dont la formule optique serait inspirée du Tessar.

La bague de mise au point, qui s'étend de 1m à l'infini, comprend 2 crans intermédiaires à 1,5 et 3m.

Le levier d'armement se trouve dans la semelle de l'appareil, et non dans le capot supérieur, ce qui est assez fréquent sur les appareils de cette période.

La griffe porte-accessoire ne comporte pas de synchro flash, celle-ci se fait par une prise latérale.

Chose rare sur cette gamme d'appareils, on note la présence d'un retardateur de 10s.

