

## Pentax PC-550

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1999	Fin de fabrication :	2001
Rareté :	Courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	-
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :		Position :	Sur la façade
Sensibilité :	100 Å 400 ISO		

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/100

### Objectif

---

Type d'objectif :	Grand angle	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Pentax	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autofocus
Focale :	28 mm	Ouverture maxi :	5

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

## Description (Texte de Sylvain Halgand )

---

La chose qui surprend d'abord sur cet appareil est la taille de son viseur. Pentax en fit un argument marketing à destination des porteurs de lunettes. Le viseur est grand, car l'objectif est un grand angle de 28 mm. Son ouverture maximum est de 5. Il est constitué de 3 lentilles, en verre, en trois groupes.

La mise au point est effectuée grâce à un autofocus, elle est possible de 80 cm à l'infini.

L'obturateur a une vitesse unique de 1/100ème de seconde.

L'avance et le rembobinage du film, ainsi que la reconnaissance de la sensibilité sont automatiques. Les sensibilités reconnues vont de 100 à 400 ISO.

Le flash se déclenche automatiquement en cas de besoin. Il est doté d'une fonction anti-yeux rouges.

L'appareil se met hors tension au bout de sept minutes de non-utilisation.

Il existe une version "Date" de cet appareil.

