

Pentax SP1000

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1974	Fin de fabrication :	1975
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	20 Å 1600 Asa		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Asahi	Modèle de l'objectif :	SMC Takumar
Monture d'objectif :	42 Å vis	Mode de map :	Microprismes
Focale :	55mm	Ouverture maxi :	2,0

Divers

Type de pile :	PX 400		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	non

Don de Pascal Chour, que je remercie chaleureusement.

Le SP 1000 est identique au Spotmatic F, mais la sensibilité du posemètre est limitée de 20 à 1600 ASA (contre 20 à 3200). Il n'y a pas de griffe pour accessoire, ni de retardateur, ni de verrou du déclencheur.

Les objectifs compatibles doivent avoir une monture à vis 42 mm.

L'obturateur à rideaux permet les vitesses de la seconde au 1/1000ème. La vitesse de synchro est le 1/60ème.

La mesure est TTL, avec deux cellules disposées de chaque côté de l'oculaire. Il s'agit d'un semi-automatique, c'est à dire qu'on règle la vitesse sur le barillet et l'ouverture sur la bague de l'objectif et qu'on essaye de disposer une aiguille mobile devant un repère, dans le viseur.

