

Leidolf Lordox 57 Junior

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1957	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	597
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontor-SVS
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Å 1/300, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Leidolf	Modèle de l'objectif :	Triplon
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

La compagnie Leidolf à Wetzlar n'a produit des appareils photographiques qu'entre 1949 et 1962. Malgré le prestige du lieu où elle était établie, son activité dans ce domaine fut donc brève. Le guide McKeown signale néanmoins une bonne trentaine de modèles et variantes.

Le Lordox 57 a connu plusieurs variantes avec ou sans télémètre. Celui-ci est sans télémètre, même si un rapide coup d'oeil peut faire penser qu'il en comprend un. Ce modèle est parfois appelé Junior ; la version présentée, avec plaque avant noire, est considérée comme plus rare. Il est proche de la version Lordox dite Baby, mais dispose d'un obturateur Prontor SVS plus performant.

Ce qui frappe dans ce joli appareil, bien classique par ailleurs, est le très court levier d'avancement du film et d'armement, que l'index doit aller chercher sur l'avant-droit du boîtier et ramener sur l'arrière par deux fois pour assurer avancement et armement.

Le court levier permet un aller-retour assez rapide, malgré un débattement de 160° qui peut expliquer sa position inhabituelle.

Le déclencheur est situé sur l'objectif, mais s'en dégage bien. Une fois pressé il reste enfoncé et ne remonte que lors du deuxième mouvement du levier d'armement.

Le boîtier s'ouvre par séparation de la semelle et du dos.

L'objectif, un Triplon ouvrant à 2,8 semble n'avoir été produit que pour les appareils de la marque. On ne trouve que peu d'informations à son sujet, sinon qu'il s'agit d'un triplet probablement en trois groupes.



www.collection-appareils.fr