

## Jonte DÃ©tective nÂ°2

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
DÃ©but de fabrication :	1903	Fin de fabrication :	0
RaretÃ© :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	DÃ©tective		

### Film

---

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :		Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Autre (voir texte de la page)	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :		Position :	
SensibilitÃ© :			

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :		ModÃ¨le de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Rotatif	Vitesses :	

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	-	ModÃ¨le de l'objectif :	Achromatique Rapide
Monture d'objectif :		Mode de map :	Curseur sur index linÃ©aire des distances
Focale :		Ouverture maxi :	

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		DÃ©centrement horizontal :	
DÃ©centrement vertical :		Second viseur :	Interne fixe
Type de viseur :	Interne fixe		

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)

# “JONTE-DÉTECTIVE” N° 2

Pour 12 plaques 6 1/2 × 9

avec poire

Fr. **35**



Pour 12 plaques 9 × 12

avec poire

Fr. **40**

Fig. 3.

Appareil de **construction soignée**, gainé maroquin premier choix, avec poignée et anneaux pour porter l'appareil soit à la main, soit en bandoulière au moyen d'une courroie (Fig. 3).

Cet appareil est muni d'un objectif achromatique rapide premier choix à diaphragmes à iris, d'un obturateur à vitesse variable: les différentes vitesses sont gravées sur une plaque en métal et, au moyen d'un bouton que l'on fait manœuvrer, on amène la flèche sur la vitesse à laquelle on désire opérer.

L'obturateur déclenche **au doigt et à la poire**: un bouton de réglage permet de mettre à volonté l'obturateur à la pose ou à l'instantané.

L'**objectif, qui est à foyer variable, permet d'opérer à de petites distances**: il suffit pour cela d'amener la flèche qui se trouve au-dessous de l'objectif sur la distance à laquelle on veut opérer, ces distances sont gravées sur une plaque en métal.

L'appareil, en outre, est muni de deux viseurs chambre claire, d'un compteur automatique indiquant le nombre de plaques déjà posées, de deux niveaux d'eau et de deux écrous au pas de vis du congrès permettant le montage de l'appareil sur un pied.

Chaque appareil est accompagné d'une poire et d'une instruction spéciale très complète.

On peut employer dans ces appareils des pellicules rigides (Voir page 83), mais pour cela il est indispensable de glisser derrière la pellicule un carton noir spécial qui vient donner l'épaisseur correspondante à celle d'une plaque et par suite ramener la pellicule au foyer de l'objectif.

La série de 12 cartons . . . . . Fr. **0. 45**

Dimensions du 9×12: Hauteur, 19 <sup>c</sup>/<sub>m</sub>, longueur, 23 <sup>c</sup>/<sub>m</sub>, épaisseur, 11 <sup>c</sup>/<sub>m</sub>. Poids 1 k. 550

        6 1/2×9: Hauteur, 16 <sup>c</sup>/<sub>m</sub>, longueur, 20 <sup>c</sup>/<sub>m</sub>, épaisseur, 9 <sup>c</sup>/<sub>m</sub>. Poids 0 k. 950

	Prix de l'appareil	Prix du sac
<b>Prix du Jonte-Détective n° 2, pour 12 plaques 6 1/2×9</b> . . . . .	<b>Fr. 35</b>	<b>3 50</b>
Série d'accessoires pour 6 1/2×9 (page 32) . . . . .	— 14	" "
<b>Prix du Jonte-Détective n° 2, pour 12 plaques 9×12</b> . . . . .	<b>40</b>	<b>4 "</b>
Série d'accessoires pour 9×12 (page 32) . . . . .	— 16	" "
<b>Prix d'une série de 12 intermédiaires métal, 9×12 pour 6 1/2×9</b> . . . . .	— 3	" "