

Phokina Interflex Auto-EC

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1976	Fin de fabrication :	1977
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au Silicium	Position :	TTL
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	4 Å 1/2000

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Phokina	Modèle de l'objectif :	Phokinar
Monture d'objectif :	42 Å vis	Mode de map :	Microprismes
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	1,7

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Image réelle sur d'opoli		

Cet appareil cache un Cosina Hi-Lite EC, présenté lors du salon de la Photo de Paris en 1973.

www.collection-appareils.fr

www.collection-appareils.fr

LES SUPER REFLEX AUTOMATIQUES



PHOKINA INTERFLEX Auto EC

Reflex 24 x 36 à objectifs interchangeables au pas standard 42 mm vissant - automatique - obturateur à rideau électronique - les vitesses sont automatiques de 4 secondes au 1/2000e avec possibilité de débrayage manuel de la seconde au 1/2000ème de seconde - cellule au silicium pour une mesure intégrale au spot - visée réflex à mise au point par pastille microprisme et anneau clair sur champ dépoli uni - affichage du diaphragme dans le viseur - conserve l'automatisme avec tous les objectifs Ø 42 mm à présélection.

AVEC OBJECTIF 1,7/50 mm
(filtre Ø 49 mm à vis)

Réf. 66211 1990 F

+ sac TP

Réf. 66212 90 F

AVEC OBJECTIF 1,4/55 mm
(filtre Ø 55 mm à vis)

Réf. 66213 2350 F

+ sac TP

Réf. 66214 90 F

avec obj. 1,7

1990f
sac 90 F

2175f
sac 80 F



HANIMEX 35 EE

Reflex 24 x 36 automatique à objectifs interchangeables au pas standard Ø 42 vissant - obturateur électronique et mémorisation des temps de pose - vitesses de 2 secondes au 1/2000ème de seconde avec affichage dans le viseur - Mesure de la lumière à travers l'objectif par cellule au Silicium - Viseur pentaprisme à dépoli avec lentille de Fresnel et microprismes - retardateur - possibilité de surimpression - conserve l'automatisme et la présélection du diaphragme avec tous les objectifs Ø 42 à présélection.

avec objectif 1,4/55 mm (filtre Ø 55 mm à vis)

Réf. 06603 2175 F

+ sac TP

Réf. 06604 80 F

