

## Grenier-Natkin Matic

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1960	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :		Position :	Sur la façade
Sensibilité :			

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/40 Å 1/150, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Berthiot	Modèle de l'objectif :	Anastigmat
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :	48 mm	Ouverture maxi :	2,8

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Ce fut sous le nom exclusif de Matic que Grenier vendit Le Maine IIIa, ultime modèle de la série des Maine.

Par rapport aux autres modèles de la série, il se distingue par la présence d'une cellule qui assure l'automatisme de l'exposition.

La présentation finit par "Bravo M. Petit. Bravo l'équipe d'Angers".

Grenier s'était assuré la distribution d'un autre appareil Alspahot sous le nom de Max.

# MATIC



Le premier  
24 × 36 français  
entièrement  
automatique.

Ce miraculeux  
appareil sort  
de l'usine  
ALSAPHOT.

La France  
est en avance

## 340 NF

### GARANTIE TOTALE GRENIER



## "placé" dans le marché commun



ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

Le viseur collimaté égale les meilleurs. Le cadre est parfaitement lumineux quel que soit l'éclairage. Indépendant de la position de l'œil. La parallaxe de visée est nulle.

La position du déclencheur est peu orthodoxe. La tenue de l'appareil est meilleure. La longue course nécessaire pour l'automatisme intégral a trouvé là une solution parfaite.

D'une rusticité à toute épreuve, ce levier d'un seul mouvement arme l'obturateur, change de vue et compte les images. Sa place est juste au bon endroit. Il est d'une manipulation très agréable.

Appareil tout en métal - Objectif Berthiot 1 : 2,8/48 mm. Prise de flash - pose B Automatisme intégral. La rapidité du film affichée, il suffit d'appuyer sur le levier pour que le diaphragme correct se mette en place. Un galvanomètre à blocage, excité par le courant fourni par la cellule (réglage suivant la rapidité du film) donne la valeur exacte de l'ouverture, voir page 97 quelques explications sur cette technique française sensationnelle.

Si la lumière n'est pas suffisante, l'appareil se bloque et le déclenchement n'est pas possible. Un système de déblocage permet d'utiliser les diaphragmes à la main.

L'obturateur est réglable mais pour rendre l'appareil plus pratique les vitesses sont prévues, depuis 1/40 sec., jusqu'à 1/150 sec. Le réglage provoque automatiquement le changement d'ouverture.

GRENIER est heureux de féliciter ici l'équipe dynamique qui en 4 mois a mis au point ce magnifique instrument. La liaison cellule-réglage est d'une simplicité géniale. Bravo M. Petit. Bravo l'équipe d'Angers.

Appareil	Comptant	Export	Crédit			Sac T.P.	Etoile	Volume	Poids
			1 <sup>er</sup> vers.	3 mens.	6 mens.				
MATIC 1:2,8	340,00	272,00	100,00	87,50	45,00	29,40	★★★	12×8×3	400 g
			Filtre		Parasoleil	Lentille			
00 Comptant			10,30		6,60	10,30			
Export			8,25		5,30	8,25			