

Eumig Toptronic C35 AVE

Fabricant (si # de la marque) :

Pays de fabrication :

Début de fabrication : 1981

Fin de fabrication : 0

Rareté :

Page du McKeown : -

Type d'appareil : Compact

Film

Type de film : 135 Nombre maxi de vues : 36

Format : 24 x 36 mm Format :

Format : Format :

Avancement : Moteur Électrique Position : -

Rembobinage : Moteur Électrique Position : -

Exposition

Cellule : Position :

Sensibilité :

Obturateur

Marque de l'obturateur : Modèle de l'obturateur :

Type d'obturateur : Central Vitesses : 1/250

Objectif

Type d'objectif : Standard Montage de l'objectif : Fixe

Marque de l'objectif : Modèle de l'objectif : Anastigmat

Monture d'objectif : Mode de map : Par des symboles

Focale : 38 mm Ouverture maxi : 4

Divers

Type de pile : AAA

Forme du soufflet : Couleur du soufflet :

Décentrement vertical : Décentrement horizontal :

Type de viseur : Interne fixe Second viseur :

Nos recherches n'ont pas permis de trouver un appareil fabriqué par Eumig et ayant ce nom.

Eumig est un constructeur autrichien, surtout connu pour ses caméras. Il a fabriqué (ou peut-être seulement distribué) quelques modèles d'appareils au début des années 50.

On remarque qu'aucune photo n'accompagne la description du catalogue. Cependant, il y avait bien une ambition commerciale, puisque les deux appareils forment un début de gamme.

Sont-ils restés à l'état de projet ? Sans doute, puisque Eumig a fait faillite en 1981.

beirette

BEIRETTE ELECTRONIC

24 × 36 compact à exposition automatique. Objectif Meritar 2,8/42 mm. Vitesses de 4 s au 1/500^e. Mesure par cellule CdS. Témoin lumineux dans le viseur pour vitesses inférieures au 1/30^e de s. Sans pile vitesse fixe 1/500^e et pose B.

Viseur avec repères de parallaxe. Synchro flash au 1/30^e de sec. Dimensions : 112 × 76 × 62. Poids 290 g.

Prix indicatif : -NC

24 x 36 non reflex



eumig

TOPTRONIC C 35 EE

Appareil compact 24 × 36 mm avec flash incorporé. Objectif 38 mm f/4 Fix-focus. Obturateur programmé 1/45 s, 1/125 s, 1/250 s. Viseur avec témoin de sous-exposition et de charge du flash. La sortie du flash commute sur la position désirée. Compteur à remise à zéro automatique. Livré avec étui. Dimensions 116 × 71 × 58 mm.

Prix indicatif : 378 F

TOPTRONIC C 35 AVE

Appareil 24 × 36 avec moteur d'entraînement et flash électronique incorporé. Utilise les films 135 de 64/100/400 ASA. Objectif 38 mm f/4 à mise au point par symboles. Diaphragme automatique. Vitesse 1/125 s. Viseur très lumineux avec repères des symboles de distance. Flash intégré alimenté par 2 piles de type AA. Moteur d'armement pour 1 vue à la seconde environ. Chargement, avance et rebobinage automatique par moteur. Autonomie environ 30 bobines de 36 vues par jeu de piles (50 bobines sans utilisation du flash). Dimensions : 127 × 76 × 54 mm. Livré avec sac.

Prix indicatif : 622 F