

Fujica Auto-5

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1980	Fin de fabrication :	1983
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	-
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	En bas de la couronne frontale de l'objectif
Sensibilité :	50 Å 400 asa		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/8 Å 1/500

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Fuji	Modèle de l'objectif :	Fujinon
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	38 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Ce modèle, qui arbore le nouveau logo de Fuji, est doté de cinq automatismes d'où son nom. Ce sont le chargement automatique (qui ne s'appelle pas encore DL), l'armement automatique vue par vue, le rembobinage automatique en fin de film, l'affichage automatique de la sensibilité avec un film Fuji (en avance sur le DX), l'exposition automatique programmée.

Le modèle reprend des éléments du Fujica Flash Date AF.

fuji

FUJICA AUTO 5 (NOUVEAUTÉ)

Appareil 24 × 36 compact à flash incorporé et motorisé. Pour une grande facilité d'emploi, il est 5 fois automatique.

- 1) Avance de la pellicule jusqu'à la première vue,
 - 2) Avance à la vue suivante par moteur,
 - 3) Réembobinage motorisé,
 - 4) Affichage automatique de la sensibilité film avec les pellicules FUJICOLOR et FUJICHROME,
 - 5) Exposition automatique par cellule CdS.
- Autres caractéristiques : obturateur central pour des vitesses du 1/8^e au 1/500^e de sec. Retardateur. Objectif FUJINON à 4 lentilles 2,8/38 mm. Viseur avec correction de paralaxe et signal de sous-exposition par diode lumineuse rouge. Mise au point par symboles. Compteur de vues additif et régressif. Flash de nombre-guide 12 (100 ASA/m) portant à 8 m avec film de 400 ASA. Exposition automatique au flash. Alimentation générale par 2 piles alcalines 1,5 V. Au dos, fenêtre de contrôle de chargement. Dimensions : 13,5 × 7,7 × 5,3 cm. Poids 340 g.

Prix indicatif : 900 F



FUJICA HD-S

Le système FUJICA HD est conçu pour permettre la photo dans toutes les conditions d'environnement difficilement compatibles avec un matériel classique : eau, boue, neige, pluie, poussière, etc... ATTENTION : l'HD-S est étanche et submersible mais ne permet pas la plongée sous-marine en profondeur (maximum 2 mètres).

CARACTÉRISTIQUES : Objectif FUJINON 2,8/38 mm à 4 lentilles. Mise au point par estimation visuelle, 1 m à l'infini. Obturateur contrôlé par une cellule CdS. Vitesses 1/8^e au 1/500^e de sec. Retardateur. Sensibilité du film se réglant automatiquement dès l'introduction d'un film FUJICOLOR ou FUJICHROME, manuelle avec les autres marques

(réglage 64 à 400 ASA). Flash incorporé de nombre-guide 12 (100 ASA/m). Exposition automatique au flash. Viseur très clair avec 4 symboles de mise au point et signal par diode rouge de pose supérieure au 1/30^e. Blocage du déclencheur. Alimentation générale par 2 piles alcalines 1,5 V. AM-4. Au dos fenêtre de contrôle de chargement. En face avant glace anti-choc protégeant l'objectif, la cellule et le viseur. Dimensions et poids : 13,5 × 7,2 × 6,2 cm pour 430 g.

Prix indicatif : 1 250 F