

Gaf 440 Pocket

Fabricant (si # de la marque) :

Pays de fabrication :

Début de fabrication : 1974

Fin de fabrication : 0

Rareté : Peu courant

Page du McKeown : -

Type d'appareil : Miniature

Film

Type de film : 110

Nombre maxi de vues : 20

Format : 13 x 17 mm

Format :

Format :

Format :

Avancement :

Position :

Rembobinage : Non

Position : -

Exposition

Cellule :

Position :

Sensibilité :

Obturbateur

Marque de l'obturateur :

Modèle de l'obturateur :

Type d'obturateur :

Vitesses : 10 Å 1/500

Objectif

Type d'objectif :

Montage de l'objectif : Fixe

Marque de l'objectif :

Modèle de l'objectif : Anastigmat

Monture d'objectif :

Mode de map : Fixfocus

Focale : 27 mm

Ouverture maxi : 9,5

Divers

Type de pile :

Forme du soufflet :

Couleur du soufflet :

Décentrement vertical :

Décentrement horizontal :

Type de viseur : Interne fixe

Second viseur :

L'obturateur électronique gère la vitesse d'obturation. En cas de vitesse trop lente, un signal dans le viseur réclame le recours à un trépied ou à un Magicube. L'insertion d'un flash règle l'obturateur sur le 1/40.

www.collection-appareils.fr



**LE MINI-FORMAT DE POCHE,
toujours avec soi,
jamais dans la poche.**

POCKET CAMERA GAF 220

Chargement facile avec la cassette de film 110 - impossibilité de superposer deux vues - vitesse 1/100 sec. - la mise en place du magicube régle automatiquement la vitesse à 1/40° de sec. - objectif 3 lentilles 9,5 de 27 mm en verre optique - livré en coffret cadeau avec étui de protection, dragonne - magicube et unité d'extension pour le flash **175 F**



POCKET CAMERA GAF 220

POCKET CAMERA GAF 440 (nouveau)

Nouveau format 110 - automatique par obturateur électronique - vitesse 1/500e à 10 sec. - signal de vitesse lente - vitesse du flash automatiquement réglée par l'insertion du magicube - pas de vis pour trépied - objectif fix-focus à 3 lentilles 9,5 de 27 mm en verre optique - livré en coffret cadeau comme le GAF 220. **PSD**



LEICAFLEX

LEICAFLEX SL :

Réflex 24 x 36 à pentaprisme à trame microprismatique - plaque centrale de mise au point précise - contrôle d'exposition équifocus à travers l'objectif par posemètre CDS (8 à 6400 ASA) - pile PX 625 - obturateur à rideau 1 à 1/2000 sec avec affichage dans le viseur - retardement - Objectif interchangeable par baïonnette
- LEICAFLEX SL chromé **3390 F**
- LEICAFLEX SL noir **3567 F**

LEICAFLEX SL MOT :

Comme le LEICAFLEX SL mais sans déclencheur à retardement et avec pièces de raccordement électrique et mécanique pour le moteur LEICAFLEX (3 à 4 photos / seconde) exécution noire **4120 F**

Objectifs R pour LEICAFLEX

Super ANGULON R 3,4 de 21 Ø Sie 8 **1492 F**
Super ANGULON R - SL 4/21 (92° - 10 l) Ø Sie 8,5 L **2690 F**
ELMARIT R 2,8 de 28 (76° - 8 l) Ø Sie 7 **1900 F**
SUMMICRON R2 de 35 (64° - 9 l) Ø Sie 7 **2109 F**
ELMARIT R SL 2,8 de 35 (64° - 7 l) Ø Sie 6 **1574 F**
PA CURTAGON R 4 de 35 (63,78° - 7 l) Ø Sie 8 **1819 F**
SUMMICRON R - SL 2 de 50 (45° - 6 l) Ø Sie 6 **1158 F**
SUMMILUX R 1,4 de 50 (45° - 7 l) Ø Sie 7 **2377 F**
ELMARIT R SL 2,8 de 90 (27° - 5 l) Ø Sie 7 **1671 F**
SUMMICRON R2 de 90 (27° - 5 l) Ø Sie 7 **1766 F**
ELMARIT R - SL 2,8 de 135 (18° - 5 l) Ø Sie 7 **1737 F**
ELMARIT R 2,8 de 180 (14° - 5 l) Ø Sie 8 **2548 F**
TELYT R4 de 250 (10° - 6 l) Ø Sie 8 **2434 F**
TELYT R 6,8 de 400 (6° - 2 l) Ø Sie 7 **3261 F**
TELYT R 6,8 de 560 (4,3° - 2 l) Ø Sie 7 **4247 F**

LEICA M5 :

24 x 36 à boîtier métal monobloc - chargement rapide - viseur incorporé - télémètre à grande base - cadres de

champ 35 - 50 - 90 - 135 - correction automatique de parallaxe - mesure sélective de la lumière à travers l'objectif par posemètre CDS (6 à 3200 ASA - pile PX 625) - obturateur à rideau de 1/2 à 1/1000 sec. - retardement.

Objectifs à monture baïonnette
LEICA M5 boîtier seul, chromé **3388 F**
LEICA M5 boîtier seul, noir **3511 F**

Objectifs pour LEICA

HOLOGON 1,8 de 15 pour LEICA M avec viseur **2154 F**
SUPER-ANGULON 3,4 de 21 (92° 8 l) Ø Sie 7 **2178 F**
ELMARIT 2,8 de 28 (76° 9 l) Ø Sie 7 **1357 F**
SUMMARON 2,8 de 35 (64° - 6 l) Ø E 42 **1234 F**
SUMMICRON 2 de 35 (64° - 6 l) Ø Sie 7 **1687 F**
SUMMILUX 1,4 de 35 (64° - 7 l) Ø Sie 7 **1914 F**
ELMAR 2,8 de 50 (45° - 4 l) Ø E 42 **620 F**
SUMMICRON 2 de 50 (45° - 6 l) Ø E 42 **989 F**
SUMMILUX 1,4 de 50 (45° - 7 l) Ø E 43 **1846 F**
NOCTILUX 1,2 de 50 (45° - 6 l) Ø Sie 8 **3713 F**
TELE-ELMARIT 2,8 de 90 (27° - 5 l) Ø E 42 **1235 F**
ELMARIT 2,8 de 90 (27° - 5 l) Ø E 42 **1461 F**
SUMMICRON 2 de 90 (27° - 6 l) Ø E 48 monture longue **1556 F**

TELE-ELMAR 4 de 135 (18° - 5 l) Ø E 42 **1423 F**
ELMARIT 2,8 de 135 (18° - 5 l) Ø Sie 7 monture longue **1811 F**

TELYT 5,6 de 400 **1159 F**
TELYT 6,8 de 560 **4197 F**
VISOFLEX III avec loupe 4 X **PSD**
VISOFLEX III sans loupe **PSD**
Renseignements sur demande sur objectifs adaptables aux VISOFLEX (65 à 560 mm).

LEICA CL (nouveau)

L'appareil compact dans la gamme LEICA.

Viseur télémètre à cadre lumineux, précis - cadres de champ pour les focales 40, 50 et 90 mm - mesure sélective de la lumière à travers l'objectif avec libre choix de la combinaison temps de pose/diaphragme - sensibilité 25 à 1600 ASA - nouvel obturateur à rideau à déplacement vertical 1/2 à 1/1000 sec. - valeurs intermédiaires possibles - pose B - grande bague à baïonnette d'échange d'objectifs du type LEICA M - changement très facile et très rapide - position très précise et verrouillage sûr - les objectifs Leica à pas de vis sont également utilisables en leur adjoignant une bague intermédiaire à baïonnette. **1336 F**

Etui souple CL **89 F**
Mallette combi CL **256 F**

Objectifs LEICA CL

SUMMICRON C 2 de 40 **860 F**
ELMAR C 4 de 90 **985 F**

Ces prix, établis au 15/1/74, date de réalisation du présent Catalogue, ne peuvent être qu'indicatifs. Compte tenu des hausses en cours, veuillez nous consulter avant tout achat.