

Agfa Isolar

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1927	Fin de fabrication :	1935
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	24
Type d'appareil :	Chambre		

Film

Type de film :	Plan-Film	Nombre maxi de vues :	1
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Å 1/200, B, T

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Agfa	Modèle de l'objectif :	Solinear
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par crÃ©mailÃ´re avant
Focale :	135 mm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	Oui	Décentrement horizontal :	Oui
Type de viseur :	Externe fixe	Second viseur :	Sportif

Description (Texte de PF)

Il existe deux types de chambres Agfa Isolar : le 404 (11 variantes) et le 408 (14 variantes) qui acceptent respectivement des châssis pour plaques de verre et plan films aux formats 6,5 x 9 (type 404) et 9 x 12 (type 408).

La chambre présentée fait partie de la série 408. On se référera au tableau ci-dessous pour plus de détails. Elle est identifiée comme la 408 S, produite de 1927 à 1935. Les modèles "Lexus", aux caractéristiques techniques semblables, se différencient par leur finition cuir de couleur brune (corps et soufflet).

Cet exemplaire comporte un obturateur Compur, les décentremments H et V ainsi qu'un double viseur. L'objectif Solinear porte le numéro 424360. Le nom provient de chez Rietzchel, suite au rachat par Agfa qui continuera à l'employer quelque temps, avant de le changer en Solinar. Au moins une vingtaine de types d'appareils de tous formats porteront des objectifs Solinar.

La mise au point précise se fait évidemment sur dépoli à pleine ouverture, mais une échelle de 1 m à l'infini située sur l'abattant à gauche du soufflet peut servir de mise au point rapide. Si la distance minimale de mise au point est de 1 m lorsque le soufflet est déployé en position "standard", au-delà de la butée et en extension double, la distance de mise au point est plus réduite (non testée).

Les trois châssis métalliques fournis avec l'appareil permettent l'utilisation de plans-film ou de plaques de verre.
Tous les modèles 408 acceptent plaque de verre et plan film format 9 x 12.

Nomenclature Agfa

Objectif

Obturateur

AGF1618

Isolar 408/0

1927

Doppel-Anastigmat, 4,5/135

Compur -/200

Double extension, réglage standard

AGF1620

Isolar 408 S

1927-35

Solinear 4,5/135

Compur -/200

Idem, plus double viseur, à cadre et à miroir

AGF1621

Isolar 408/S

1927

Solinear 4,5/135

Compur -/200

Idem, avec retardateur

AGF1623

Isolar 408/C

1927

Apotar 6,3/135

Compur -/200

Idem, avec Apotar

AGF1624

Isolar 408/F/I

1927

Helostar 4,5/135

Compur -/200

Idem, avec Helostar/Compur

AGF1625

Isolar 408/H

1927

Helostar 4,5/135

lbo -/200

Idem, avec Helostar/lbo

AGF1626

Isolar 408/H

1927

Helostar 4,5/135

Pronto -/125

Idem, avec Helostar/Pronto

AGF1627

Isolar 408/H

1927

Helostar 4,5/135

Compur -/200

Idem, avec Helostar/Compur

AGF1628

Isolar 408/A

1927

Linear 4,8/135

Compur -/200

Idem, avec Linear/Compur

AGF1629

Isolar Luxus 408/0 br

1927

Doppel-Anastigmat, 4,5/135

Compur -/200

Finition luxe cuir brun, avec Anastigmat

AGF1630

Isolar Luxus 408/A br

1927

Linear 4,8/135

Compur -/200

Idem avec Linear

AGF1631

Isolar Luxus 408/C br

1927

Apotar 6,3/135

Compur -/200

Idem avec Apotar

AGF1632

Isolar Luxus 408/S br

1930

Solinear 4,5/135

Compur -/200

Idem avec Solinear

AGF1633

Isolar Luxus 408/S br

1933

Solinear 4,5/135

Compur -/200

Idem avec Solinear et retardateur

Source : AGFA, Geschichte eines deutschen Weltunternehmens von 1867 bis 1997, Edition PHOTODDeal, 1997



www.collection-appareils.fr