

Konica Autoreflex A3

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1975	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	540
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	12 Å 3200 ASA		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Copal	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Konica	Modèle de l'objectif :	Hexanon
Monture d'objectif :	Konica	Mode de map :	Image rÅ©elle sur dÅ©poli
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	1,7

Divers

Type de pile :	PX 625	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

C'est une nouveauté de 1975.

Il s'agit de la version simplifiée du Konica Autoreflex T3.

Il n'y a pas de retardateur ni de système de surimpression, pas d'indication de vitesses dans le viseur, ni de contrôle de l'état des piles et de la profondeur de champ.

KONICA



KONICA AUTOREFLEX A3

KONICA AUTOREFLEX A3 (nouveau)

Modèle simplifié de l'Autoreflex T3, d'un prix avantageux, possédant les caractéristiques essentielles de l'Autoreflex, à savoir: l'automatisme de l'exposition avec priorité à la vitesse. A la différence du T3, le modèle A3 ne dispose pas de retardateur ni de système de surimpression. Il n'a pas d'indication de vitesse dans le viseur ni de contrôle de l'état des piles et de la profondeur de champ. Il accepte tous les objectifs et tous les accessoires du système Konica Autoreflex. **PSD**

KONICA AUTOREFLEX T3

une révolution dans la photographie avec le procédé Réflex mono-objectif!

Vous conservez le contrôle de l'exposition automatique et restez maître de vos prises de vues.

La visée réflex de l'Autoreflex KONICA: un centre de contrôle:

- cadrage facilité par la clarté extraordinaire de la lentille de Fresnel couvrant le champ de visée, champ de microprismes central pour une mise au point parfaite
- couronne finement dépolie autour de cette plage
- lecture de la vitesse de l'obturation à la partie inférieure du viseur.
- affichage sur l'échelle des diaphragmes, située sur la droite, de la valeur du diaphragme comparé à l'ouverture maximale de l'objectif
- rappel de connexion ou non du système automatique
- contrôle de l'état des piles

Le posemètre au sulfure de cadmium mesure au travers de l'objectif par des cellules judicieusement placées (2 piles au mercure PX 675) commande pondérée du diaphragme pour sensibilités de 12 à 3200 ASA. En l'absence de pile, fonctionnement manuel de l'obturateur assuré à toutes les vitesses (1 sec à 1/1000 pose B) Trois possibilités de prises de vues:

- Automatisme total (EE)
- Semi-automatisme
- Réglage manuel

Obturateur focal - plane métallique, très silencieux, vitesses de 1 sec. au 1/1000e, synchronisation Flash électronique jusqu'au 1/125ème inclus - retardement incorporé - surimpression possible - blocage de déclenchement formant interrupteur de batterie - présélection automatique débrayable et couplage instantané de toutes les focales de 21 à 300 mm inclus.

Les parties métalliques sont protégées par un traitement chromé satiné très résistant aux rayures, aux taches, à l'oxydation. Le corps est gainé d'une matière très résistante. L'AUTOREFLEX T3 KONICA peut être livré en "noir professionnel" dont l'avantage est d'être à la fois chic et discret.

AUTOREFLEX T3 chromé, microdiaphragmes	1687 F
AUTOREFLEX T3 noir, microdiaphragmes	1769 F
AUTOREFLEX T3 chromé, stigmomètre	1687 F
AUTOREFLEX T3 noir, stigmomètre	1769 F
Sac T.P.	153 F

OBJECTIFS HEXANON

POUR KONICA AUTOREFLEX

HEXANON 4 de 21 auto (11 90°), Ø 77 V	1441 F
HEXANON 2,8 de 24 auto (8 84°), Ø 55 V	1130 F
HEXANON 3,5 de 28 auto (7 75°), Ø 55 V	917 F
HEXANON 2,8 de 35 auto (6 63°), Ø 55 V	917 F
HEXANON 2 de 35 (9 63°), Ø 55 V	1324 F
HEXANON 1,7 de 50 Ø 55 V (6 46°), Ø 55 V	491 F
HEXANON 1,4 de 50 Ø 55 V (7 46°), Ø 55 V	767 F
HEXANON 1,2 de 57 Ø 62 V (7 42°), Ø 62 V	1283 F
HEXANON MACRO 3,5 de 55 (4 43°), Ø 55 V	1126 F
HEXANON MACRO 4 de 105 (5 23°), Ø 55 V	900 F
HEXANON 1,8 de 85 auto (6 28,5°), Ø 55 V	893 F
HEXANON 2,8 de 100 auto (5 24°), Ø 55 V	860 F
HEXANON 3,2 de 135 auto (5 18°), Ø 55 V	797 F
HEXANON 3,5 de 200 auto (5 12°), Ø 67 V	1241 F
HEXANON 4,5 de 300 (8 8°), Ø 72 V	1997 F
HEXANON 4,5 de 400 (4 6°), Ø 55 AR	3421 F
HEXANON 8 de 800 (2 3°), Ø 55 AR	3841 F
HEXANON 8 de 1000 (7 2,5°)	6172 F
HEXANON ZOOM 3,5 de 80 à 200 auto (17 de 30 à 12°), Ø 67 V	2460 F
HEXANON ZOOM 2,8 de 35 à 100	3118 F
HEXANON ZOOM 4 de 65 à 135	1417 F

Accessoires pour KONICA AUTOREFLEX

Bague d'adaptation NIKON	92 F
Bague d'adaptation Ø 42	61,50 F
Bague d'adaptation EXAKTA	61,50 F
Loupe de visée	145 F
Equerre optique	228 F
Raccord micro K	144 F
Jeu de tubes allonge modèle 3	209 F
Banc d'approche	249 F
Soufflet standard X 3	492 F
Ensemble macrophoto KONICA T3	1535 F
Slide copier 2	431 F
Statif	876 F

KONICA C 35

Appareil compact de très faible dimension 111 x 73 x 51 mm, format 24 x 36 sur film standard 135-Présentation raffinée - cellule photoélectrique CdS programmée à exposition automatique (EE) - viseur télémètre double image combiné avec indication de la valeur du diaphragme et zones de sur/sous exposition Bonnette de gros plan (AUTO UP) en accessoire pour prise de vues jusqu'à 45 cm. Système flashmatic pour réglage automatique au flash - obturateur COPAL B MAT programmé 1/30 à 1/650ème de sec. Flash 1/25ème. Obj. HEXANON 2,8 de 38 (4 lentilles) Ø 46 V bénéficiant du traitement "Dynamique" (supprime en couleur les halos dus à la réflexion).

C 35 Automatic chromé	663 F
C 35 Automatic noir	683 F
Sac TP.	90,20 F

KONICA C 35-EF (nouveau)

Version allégée du C 35. Objectif 2,8 de 38 mm. Boîtier plastique avec flash électronique incorporé donnant 250 éclairs avec intervalles de 5 à 7 sec. Alimentation par 2 piles de 1,5 V. Nombre-guide: 14 pour film 100 ASA. **PSD**

KONICA AUTO S 3

Premier appareil au monde doté d'un "synchro-flash plein jour" remarquablement compact et léger - 24 x 36 à télémètre couplé et obj. extrêmement lumineux 1,8 de 38 mm 6 lentilles - contrôle automatique d'exposition par cellule CDS dans l'axe de l'objectif - (25 - 800 asa) - sélection de nombre guide pour flash - obturateur COPAL 1/8 - 1/500 sec. - retardement réglable jusqu'à 10 secondes. **999 F**

Ces prix, établis au 15/1/75, date de réalisation du présent Catalogue, ne peuvent être qu'indicatifs. Compte tenu des hausses en cours, veuillez nous consulter avant tout achat.

PHOTO 15