

Nikon F2 Photomic S

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1973	Fin de fabrication :	1976
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	729
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :		Position :	TTL
Sensibilité :	12 Å 6400 asa		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	10 Å 1/2000, B, T

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Nikon	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :	Nikon F	Mode de map :	
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne interchangeable Å verres de vis Å C&S interch		

Description (Texte de AB)

Le Nikon F2 est le digne successeur du légendaire Nikon F. Il fut décrié à son apparition sur le marché car ses lignes arrondies tranchaient avec celles plus agressives de son prédécesseur.

Ce boîtier est l'aboutissement du reflex mécanique et il est considéré par les spécialistes, notamment les techniciens SAV, comme le reflex mécanique le mieux conçu de tous les temps.

Chose étonnante de nos jours, le Nikon F2 a été mis sur le marché alors que le Nikon F était encore en vente et ce n'est que lorsque sa réputation fut acquise que la production du modèle le plus ancien a été stoppée. Cette situation s'est d'ailleurs répétée lors de l'apparition du F3.

Equipé d'un tout nouveau système d'obturation, mais conservant les rideaux à déplacement latéraux en feuilles de titane gaufrées, le F2 permet une gamme étendue de vitesses de 10 s (en faisant appel au retardateur) à 1/2000 s. Son mécanisme a été renforcé afin de permettre une meilleure intégration des moteurs disponibles en accessoires.

Pas moins de 5 variantes de viseurs ont été proposées :

Nikon F2 Photomic = Nikon F2 + DP-1 (Cellules de mesure CdS à prépondérance centrale et indication par aiguille) - Septembre 1971

Nikon F2 S Photomic = Nikon F2 + DP-2 (Cellules de mesure CdS plus sensibles toujours à prépondérance centrale et indication à l'aide de diodes électroluminescentes) - Mars 1973

Nikon F2 SB Photomic = Nikon F2 + DP-3 (Cellules de mesure au silicium à prépondérance centrale et affichage à l'aide de trois diodes électroluminescentes) - Octobre 1976

Nikon F2 A Photomic = Nikon F2 + DP-11 (DP-1 modifié pour accepter les objectifs Nikkor à monture Ai) - Mars 1977

Nikon F2 AS Photomic = Nikon F2 + DP-12 (DP-3 modifié pour accepter les objectifs Nikkor à monture Ai) - Juillet 1977.

Toutes les variantes pouvaient être combinées avec pas moins d'une vingtaine de types différents de verres de vissée interchangeables.

De plus le boîtier (F2 S, F2 SB et F2 AS) peut recevoir un accessoire DS-1, respectivement DS-2 permettant d'adapter l'appareil au mode semi-automatique à priorité à la vitesse.



www.collection-appareils.fr