

## Petri Petri Flex V6

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1967	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	582
Type d'appareil :	Reflex SLR		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	1/2 Å 1/500, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Petri	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :	Petri	Mode de map :	Image rÅ©elle sur dÅ©poli
Focale :	55 mm	Ouverture maxi :	1,8

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		


Ce Petri Flex V6 (le marquage Flex ayant disparu, il ne devrait s'appeler que Petri V6) est semblable au Petri FT, mais dépourvu de sa cellule interne. Il est cependant possible d'accrocher une cellule accessoire de la même façon que sur le Petri Flex V3.



### Petri FT

Appareil reflex 24 × 36, équipé d'un objectif Petri F 1,4 de 55 mm. (7 lentilles) entièrement interchangeable. Le Petri FT comporte un système de réglage de l'exposition derrière l'objectif, 2 cellules CdS placées de chaque côté du prisme mesurent la lumière entrant par l'objectif, cette mesure s'effectue sur la totalité de l'image. L'angle de champ des cellules correspond exactement à l'angle de prise de vue. Les cellules derrière l'objectif du Petri FT corrigent automatiquement les coefficients des filtres et autres accessoires optiques. Le Petri FT est équipé d'un obturateur à rideaux de 1 s au 1/1.000, retard, synchronisation du flash M et X. Visée par prisme redresseur fixe et triple système de mise au point sur grille microprisme anneau de Fresnel et dépoli. Le miroir est à retour instantané. Avec objectif F 1,4 de 55 mm.

Prix Tarif : 1.900,00.



### Optiques complémentaires

Ces objectifs se montent sur tous les modèles de Petri Reflex direct.

28 mm F 3,5 présélection auto, avec étui. Prix Tarif : 600,00.

35 mm F 2,8 présélection auto, avec étui. Prix Tarif : 650,00.

135 mm F 3,5 présélection auto, avec étui et parasoleil. Prix Tarif : 670,00.

135 mm F 2,8 présélection manuelle. Prix Tarif : 510,00.

200 mm F 3,5 présélection manuelle. Prix Tarif : 640,00.

Zoom 80/200 mm F 4,5 présélection auto. Prix Tarif : 1.700,00.

Zoom 85/210 mm F 4,8 présélection manuelle. Prix Tarif : 1.200,00.

Il existe pour le Petri FT et les autres modèles de Petri Flex, un doubleur de focale Telco qui se place entre le boîtier et l'objectif et qui double la focale de ce dernier. Le Telco Petri comporte la transmission de présélection automatique du diaphragme. Prix Tarif : 180,00.



## PETRI

Petri est un des plus anciens fabricants japonais puisque les premiers Petri sont sortis en 1910. Il présente cette année, entre autres, deux reflex directs bien conçus et dont les optiques complémentaires sont particulièrement économiques.



### Petri Flex V 6

Appareil reflex 24 × 36 mono-objectif, équipé avec objectif Petri F 1,8 de 55 mm, 6 lentilles, obturateur à rideaux 1/2 s au 1/500, retard, synchronisation M et X. Le Petri Flex V 6 comporte le même système de visée que le Petri FT, le prisme est également fixe et le miroir à retour instantané. Le Petri Flex V 6 est un appareil de grande classe très complet qui convient particulièrement aux amateurs qui préfèrent opérer avec une cellule non incorporée dans l'appareil. Il est proposé à un prix particulièrement intéressant.

Avec objectif F 1,8 de 55 mm. Prix Tarif : 1.130,00.

Une cellule photorésistante à double sensibilité, réglage de 6 à 3.200 ASA instantanément adaptable sur l'appareil et couplée au bouton des vitesses, donne par simple lecture le diaphragme à utiliser. Prix Tarif : 170,00