

Regula Electronic 35

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1971	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	813
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	25 Å 400 asa		

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontor 250
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	15 Å 1/250

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Steinheil	Modèle de l'objectif :	Cassar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :	PX 825		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Ce modèle est élaboré si on le compare à la plupart des modèles de cette marque. L'exposition est réglée par un posemètre CdS.

www.collection-appareils.fr

24 x 36 non reflex

REGULA

SPRINTY C 300

Format 24 x 36, chargement simplifié REGULA O.L. Objectif Isco 2,8/45. Obturateur RECTAMAT à programmation et réglage combiné depuis 1/30-2,8 jusqu'à 1/300-16, pose B. Calculateurs de pose par symboles. Synchro X et M, prise centrale dans la griffe. Armement par levier, compteur automatique. Viseur collimaté.



SPRINTY BC 300

Identique au SPRINTY C 300, équipé en outre d'un posemètre sélénium, non couplé mais indiquant directement le couple vitesse/ouverture à reporter sur l'obturateur programmé RECTAMAT.



SPRINTY CC 300

Identique au SPRINTY BC 300, complété par prise pour flash cube à rotation automatique. Alimentation par pile 6 V. Objectif color Isconar 2,8/45. Obturateur RECTAMAT. Retardement.

SPRINTY LK 300

Identique au SPRINTY C 300, équipé d'un posemètre couplé à l'obturateur RECTAMAT. Contrôle dans le viseur et sur le capot. Retardement. Présentation noire.

REGULA ELECTRONIC 35

Format 24 x 36. Objectif Steinheil Cassar 2,8/45. Obturateur central Prontor 250 « electronic ». vitesse variable en continu de 15 s à 1/250 s, réglage automatique par circuits électroniques commandés par posemètre CdS. Sensibilité réglable de 25 à 400 ASA, fenêtre de contrôle de la vitesse sur le capot permettant la présélection de la vitesse. Alimentation par deux piles Mallory PX 825. Débrayage pour prise de vue au flash ou en cas de panne de pile (1/30 s). Contact synchro dans la griffe. Viseur collimaté.

