

Ricoh XR-2S

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1979	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	12 Å 3200 asa		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Copal	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	4 Å 1/1000

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Ricoh	Modèle de l'objectif :	Rikenon
Monture d'objectif :	Monture K	Mode de map :	StigmomÅtre
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	1,7

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Le XR-2 ne pouvait pas recevoir de moteur. Cette lacune est comblée avec le XR-2S. Les autres caractéristiques restent identiques.

www.collection-appareils.fr

ricoh

RICOH XR 2 S

Reflex 24 × 36 automatique débrayable, à priorité au diaphragme. Monture baïonnette K. Obturateur à rideaux métalliques, à translation verticale et régulation électronique. Vitesses de 8 s au 1/1000 s (auto 4 s à 1/100 s (manuel) plus pose « B »). Viseur avec mise au point par stigmomètre, microprisme et dépoli uni. Indications dans le viseur : vitesse et diaphragme, test piles et diode témoin de flash. Volet d'obturation de l'oculaire. Mesure par 3 cellules CdS TTL. Possibilité de correction de contre-jour. Sensibilité de 12 à 3200 ASA. Synchro X au 1/90 s avec affichage automatique de la vitesse de synchro flash. Dispositif de surimpression. Alimentation : 2 piles 1,5 V à oxyde d'argent. Dimensions : 140 × 91 × 50 mm. Poids 560 g. Test de profondeur de champ.



RICOH KR 5

24 × 36 reflex semi-automatique. Objectif Riconar 55 mm f/2,2. Monture baïonnette K. Obturateur métallique à mouvement vertical. Viseur à pentaprisme fixe avec mise au point par stigmomètre et microprismes. Aiguille de posemètre dans le viseur. Mesure par deux cellules CdS TTL. Vitesses du 1/8 au 1/500 s et pose B. Sensibilités films de 12 à 3200 ASA. Retardateur. Dimensions : 140 × 91 × 48 mm. Poids 540 g.

RICOH KR 10

Identique au XR 2 S mais sans test de profondeur de champ, ni diode de flash ni rappel de diaphragme dans le viseur, sans possibilité de surimpression.

Accessoires

Sur les boîtiers XR-1 S - XR-2 S - KR 10 peuvent s'adapter un moteur Ricoh XR et le flash Ricoh XR (Speedlite 240) à computer : Nbre guide 24, autonomie 150 éclairs (manuel). Alimentation 4 piles 1,5 V AA. Dimensions : 77,5 × 75 × 85. Poids : 230 g.

OBJECTIFS RIKENON POUR APPAREILS RICOH 24 × 36 REFLEX

- Rikenon XR 28 mm f/3,5
- Rikenon XR 35 mm f/2,8
- Rikenon XR 50 mm f/1,4
- Rikenon XR 50 mm f/1,7
- Rikenon XR 50 mm f/2
- Rikenon XR 135 mm f/2,8
- Rikenon XR 200 mm f/4
- Zoom Rikenon XR 70-150 mm f/3,5
- Autres objectifs plus récents
- Rikenon XR 28 mm f/2,8
- Rikenon XR 35 mm f/2,8
- Rikenon XR 200 mm f/4
- Rikenon 35-70 mm f/3,5

*Tous nos prix sont donnés à titre indicatif
Pour le prix réel, consultez votre revendeur habituel.*