

## Ricoh XR 6

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1981	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :	Au Silicium	Position :	TTL
Sensibilité :	12 Å 3200 asa		

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Copal	Modèle de l'obturateur :	CMS-EM
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Ricoh	Modèle de l'objectif :	Rikenon
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

## Description (Texte de Sylvain Halgand )

---

Présenté lors de la Photokina de 1980, Le Ricoh XR6 est un appareil automatique avec priorité à l'ouverture non débrayable. Il est essentiellement destiné à un public en recherche de simplicité.

Il peut être motorisé avec le XR Winder 2.

www.collection-appareils.fr

**ricoh**

**RICOH XR 6**

24 × 36 reflex automatique à priorité à l'ouverture. Monture à baïonnette K. Obturateur Copal électronique à déplacement vertical. Vitesses de 1 s à 1000 s. Viseur avec mise au point par stigmomètre et microprismes. Indications dans le viseur : diode rouge de sur et sous-exposition, diode verte d'exposition correcte (clignotante pour vitesses inférieures à 1/50 s). Témoin de flash. Posemètre TTL à prépondérance centrale. Synchro flash X au 1/100, commande automatique avec les flashes Ricoh XR 240 et 180. Retardateur avec diode témoin. Alimentation : pile alcaline ou à l'oxyde d'argent. Dimensions : 136 × 86 × 50,5 mm. Poids 440 g.



**RICOH XR7**

24 × 36 reflex automatique à priorité à l'ouverture. Monture à baïonnette K. Obturateur Copal électronique à translation verticale. Vitesses de 16 s à 1/1000 s en auto. En manuel, vitesses crantées de 16 s à 1/1000 s + pose. Viseur avec mise au point par stigmomètre et microprismes. Indications dans le viseur. Affichage par cristaux liquides des vitesses. Aiguille pour affichage de sur et sous-exposition. Test pile. Repère pour utilisation semi auto ou manuelle. Repère de correction d'exposition. Affichage optique de l'ouverture. Cellule Silicium TTL. Sensibilité de film : 12 à 3200 ASA. Alimentation : pile alcaline ou à l'oxyde d'argent. Synchro flash au 1/125 s. Commande automatique avec les flashes Ricoh Speedlite 240 et 180. Retardateur électronique avec diode témoin rouge. Possibilités de surimpression. Dimensions : 136 × 86 × 50,5 mm. Poids 470 g.

**rony**

**RONY RS 1**

Reflex 24 × 36 semi-automatique. Obturateur copal à translation verticale. Vitesses de 1 s à 1/1000 s + pose B. Monture baïonnette K. Viseur avec mise au point par stigmomètre et microprismes. Indications dans le viseur : diodes rouges de sur et sous-exposition. Diode verte pour l'exposition correcte. Retardateur 12 s.  
Accessoire : Entraîneur.

*Tous nos prix sont donnés à titre indicatif  
Pour le prix réel, consultez votre revendeur habituel.*