

Rollei Rolleiflex SL350

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1974	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	856
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	12 Å 3200 asa		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Rollei	Modèle de l'objectif :	HFT
Monture d'objectif :	Rollei QBM	Mode de map :	Stigmomètre et Microprismes
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	1,4

Divers

Type de pile :	PX 625		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Le Rolleiflex SL 350 est une version extrapolée du SL 35. Il permet , ce que ne permet pas cet autre modèle, à savoir la mesure à pleine ouverture avec les objectifs Rollei HFT, développés pour lui.

Il conserve la même baïonnette, et les anciens objectifs sont utilisables, avec une mesure à diaphragme fermé.

Le retardateur sert également de contrôleur de profondeur de champ.

www.collection-appareils.fr

PETRI

24 x 36 à VISEUR

PETRI 35 E (nouveau)
Compact 24 x 36 entièrement automatique - cellule CdS (1 pile PX 675) - obturateur automatique 1/30 - 1/200 - synchro-flash 1/30 à couplage distance/ouverture - contrôle de pile - viseur collimaté à correction de parallaxe avec signal sur/sous exposition - objectif PETRI 2,8 de 40 mm 4 lentilles
PETRI 35 E chromé 490 F
PETRI COLOR 35 E noir 550 F

PETRI 7 S II
24 x 36 à télémètre couplé dans le viseur collimaté - posemètre couplé avec contrôle, viseur et capot par cellule sélénium annulaire - obturateur central 1 sec. à 1/500 sec., pose B et retardement - synchro flash intégrale M et X - possibilité compléments optiques - transforme le 50 mm en 35 ou 65 mm

PETRI 7 S II obj. 2,8 de 45 mm
(4 lent. Ø 52 V) 553 F
Compléments optiques (le jeu) 290 F

PETRI COMPUTER II
24 x 36 à télémètre couplé - viseur collimaté avec signaux lumineux - posemètre auto à cellule CdS (2 piles RM 640 H) - Obt. électronique programmé 1/1000 à 2 sec - retardement - flash auto - objectif 1,7 de 40 mm (6 lent.) Ø 52 V 711 F

24 x 36 REFLEX

PETRI TTL
24 x 36 à posemètre TTL couplé aux vitesses - 2 cellules CdS (1 pile PX 625) mesure à ouverture réelle sur l'ensemble du champ - obturateur à rideaux 1/1000 à 1 sec - pose B - retardement - synchro X 1/60 - mise au point sur micropismes et anneau dépoli - objectifs interchangeables en monture stan-



PETRI FA-1

dard vis 42
PETRI TTL chromé Obj. 2,8 de 55 mm (4 lent. Ø 49 V) 986 F
PETRI TTL noir Obj. 2,8 de 55 mm 1022 F
PETRI TTL chromé Obj. 1,8 de 55 mm (6 lent. Ø 52 V) 1141 F
PETRI TTL noir Obj. 1,8 de 55 mm 1193 F
PETRI TTL Boîtier nu chromé 787 F
PETRI TTL Boîtier nu noir 839 F
Sac TP PETRI TTL 92 F

PETRI FA-1 (nouveau)
Le boîtier du FA-1 allie l'automatisme intégral aux avantages confirmés du boîtier TTL 24 x 36 réflex à automatisme débrayable - posemètre TTL à double cellule CdS sensibilité 25 - 1600 ASA - obturateur à rideaux 1/1000 à 1 sec - pose B - retardement réglable - synchro-flash 1/60 X - mise au point sur pastille, micropismes et anneau dépoli très fin, écran de FRESNEL et lentille condensatrice - objectif interchangeable à monture baïonnette
PETRI FA 1 chromé Obj. 1,7 de 55 mm (6 lent.) 1602 F
PETRI FA 1 noir Obj. 1,7 de 55 mm (6 lent.) 1658 F
sac TP PETRI FA 1 92 F

Nombreux accessoires: jeu bague-rallonges - Banc à soufflet - Banc à soufflet auto - adaptateur microscope - viseur d'angle - œillière normale ou avec bonnette + 2D, - 2D, ou - 3D - déclencheur souple; pour tous ces accessoires, préciser le modèle du boîtier.

OBJECTIFS PETRI	Vissant Ø 42	Monture Baïonnette	
Grand angulaire	2,8 de 28 mm	3,5 de 28 mm	656 F
	2,8 de 35 mm	2,8 de 35 mm	634 F
Télé-objectif	1,8 de 135 mm	3,8 de 135 mm	567 F
	2,8 de 135 mm	4 de 200 mm	975 F
	3,5 de 200 mm		
Zoom		4,5 de 85 à 210 mm	1598 F
	3,5 de 45 à 135 mm		
Télé Converter	CONVERTER 2x	CONVERTER 2x	184 F
	CONVERTER 3x		

Rollei

MINI - FORMAT

ROLLEI A 26
Automatique par chargeur 126
Cellule CdS (50 à 400 ASA) viseur collimaté - objectif escamoté SONNAR 3,5 de 40 mm 371 F

ROLLEI C 26
Flash électronique spécial à computer accu/secteur - portée 0,4 à 4 m - NG 21/100 ASA 245 F

ROLLEI A 110
Le plus petit 110 du monde
Automatique par obturateur électronique 1/400 à 4 sec - flash auto - viseur collimaté - objectif TESSAR 2,8 de 23 mm 1251 F

24 x 36 A VISEUR

ROLLEI 35
Compact - viseur à cadre collimaté - cellule CdS couplée - obturateur central 1/500 à 1/2 sec. - objectif TESSAR 3,5 de 40 mm


ROLLEI 35 S
Identique avec objectif SONNAR H.F.T. 2,8 de 40 mm
chromé: 836 F noir: 915 F
étui souple: 49,30 F

ROLLEI B 35
Compact - viseur à cadre collimaté - posemètre sélénium - obturateur central 1/30 - 1/500 - objectif TRIOTAR 3,5 de 40 mm 468 F

ROLLEI XF 35 (nouveau)
Compact entièrement automatique - cellule CdS (25 à 400 ASA) pile: 1 PX 625 - viseur téléométrique - obturateur 1/650 à 1/30 - retardement - flash auto - objectif SONNAR 2,3 de 40 mm 667 F
Sac XF 35 31 F



A 110



A 26



SL 350



XF 35

24 x 36 REFLEX

ROLLEI SL 35
Réflex mono-objectif - viseur à lentille de Fresnel et micropismes cellule CdS/TTL (12-6400 ASA) à ouverture réelle plein champ - obturateur rideau 1/1000 - 1 sec. - objectif interchangeable monture baïo Rollei.

SL 35 PLANAR 1,8 de 50 Ø 49 V (chromé ou noir) 1171 F
SL 35 PLANAR HFT 1,4 de 50 Ø 49 V (chromé ou noir) 1399 F
Sac T.P. 149 F

ROLLEI SL 350 (nouveau)
Version améliorée du SL 35 avec viseur à lentille de Fresnel, micropismes et stigmomètre, mesure à pleine ouverture et objectifs multicouches ROLLEI HFT à grande ouverture - monture BAIO Rollei
Noir boîtier nu 1317 F
Sac T.P. 47,50 F

Objectifs interchangeables
DISTAGON Carl Zeiss 2,8 de 25 Ø 49 V 1267 F
DISTAGON Carl Zeiss 2,8 de 35 Ø 49 V 648 F
PLANAR Carl Zeiss 1,8 de 50 Ø 49 V 387 F
SONNAR Carl Zeiss 2,8 de 85 Ø 49 V 892 F
TELE-TESSAR Carl Zeiss 4 de 135
TELE-TESSAR Carl Zeiss 4 de 200

Objectifs HFT Carl Zeiss
HFT = traitement multicouches
F. DISTAGON HFT Carl Zeiss 2,8 de 16 1773 F
DISTAGON HFT 4 de 18 1773 F
DISTAGON HFT Carl Zeiss 1,4 de 35 1571 F
PLANAR HFT Carl Zeiss 1,4 de 50 760 F
PLANAR HFT Carl Zeiss 1,4 de 85 1571 F
SONNAR HFT Carl Zeiss 2,8 de 135 1165 F

APPAREILS PHOTO 6 X 6 REFLEX A DEUX OBJECTIFS

ROLLEICORD VB
6 x 6 Baïo I - obtu central - pose B - 1 sec. 1/500 - synchro - compur XV - objectif XENAR SCHNEIDER 1575 F

ROLLEIFLEX T
6 x 6 Baïo I - obtu central pose B - 1 sec. 1/500 synchro compur XV - objectif XENAR 3,5 de 75 sans Posemètre 2275 F
- objectif XENAR 3,5 de 75 avec Posemètre 2931 F

ROLLEIFLEX 3,5 F.
6 x 6 Baïo II obtu central - pose B - 1 sec. 1/500 - synchro compur MXV - obj. XENOTAR 3,5 de 75 220 et Posemètre couplé 3900 F

ROLLEIFLEX 2,8 F
6 x 6 Baïo III pose B - 1 sec. 1/500 synchro compur MXV avec posemètre 4640 F

APPAREIL PHOTO 6 X 6 REFLEX MONO-OBJECTIF

ROLLEI SL 66
6 x 6 Baïo 4 - mono-objectif obtu rideau 1/2 - 1/500 pose B*
* Renseignements - Documentation et Tarif sur demande.

Nos prix, arrêtés à la date du 31 décembre 1975, sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Ils sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction de la conjoncture.

PHOTO 19