

Wista Rittreck View

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1972	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Chambre		

Film

Type de film :		Nombre maxi de vues :	
Format :		Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Cette chambre métallique, au format 5 x 7, a pour nom Rittreck. Cela s'explique par le fait que Wista fut le nouveau nom de la marque Musashino à partir de 1972. Musashino a utilisé le nom de Rittreck pour plusieurs de ses modèles. Au changement de marque, cet appareil continuera avec le même nom de modèle.

wista

WISTA 45 PRESS 4 × 5

Chambre métallique portable pour formats 56 × 72 mm, 6 × 7 cm, 6 × 9 cm ou 10 × 12,5 cm. Décentrement et bascules AV et AR. Utilise les roll-films, planifilms ou dos Polaroid. Mise au point micrométrique arrière. Dos tournant à 360°. Objectifs interchangeables. Soufflet cuir interchangeable à triple tirage. Dimensions : 18 × 20 × 10 cm. Poids : 2,9 kg.



chambres

WISTA 45 N

Identique à la 45 Press mais pas de mise au point micrométrique arrière. Décentrement avant vertical par système rapide (colonne) au lieu d'une crémaillère.

WISTA RITTRECK VIEW

Chambre métallique portable extra plate. Formats 6 × 9 - 10 × 12,5 - 13 × 18 - 18 × 24.

Caractéristiques :

BOUC AVANT

Décentrement vertical :

vers le haut : 50 mm.

vers le bas : 35 mm.

Bascule verticale avant et arrière : 25°.

Bascule horizontale : 21°.

DOS ARRIERE

Bascule verticale avant et arrière : 25°.

Bascule horizontale : 25°.

Décentrement latéral de chaque côté :

4 mm.

Autres caractéristiques :

Extension du soufflet : 450 mm (triple tirage).

Dimensions ouverte :

180 × 252 × 257 mm.

Épaisseur repliée : 8 cm.

Poids : 4 kg.

