

Yashica Electro 110

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1974	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Miniature		

Film

Type de film :	110	Nombre maxi de vues :	20
Format :	13 x 17 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :		Position :	
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Copal	Modèle de l'obturateur :	SV
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/10 Å 1/500

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	
Marque de l'objectif :	Yashica	Modèle de l'objectif :	Yashinon
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :	27 mm	Ouverture maxi :	9,5

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Face à la déferlante d'appareils 110 chez Kodak, plusieurs constructeurs réagirent. Ils le firent en fonction de leur image, et si une multitude de marques lancèrent des appareils assez basiques, quelques constructeurs choisirent d'associer le format à des appareils de qualité. Yashica avec ce modèle se positionna entre deux.

Le Electro 110 dispose d'un contrôle d'exposition entièrement automatique. L'objectif est à ouverture fixe, et un signal indique la sous-exposition.

YASHICA

YASHICA ELECTRO AX

24 x 36 Réflex mono-objectif de la nouvelle génération électronique viseur réflex (champ x 0,87) - 2 lampes témoin incorporées (rouge = surexposition - jaune = vitesses lentes) - mesure de la lumière par CdS derrière le miroir avec pré-détermination de la vitesse d'obturation mémorisée en circuit électronique intégré (25 à 1600 ASA) pile 5,6 V. au mercure - obturateur copal square SE métallique, vertical, contrôlé électroniquement :
 - Auto : variation continue de 8 sec. à 1/1000ème.
 - Manuel : pose 1 sec. à 1/1000 par enclenchement.
 Retardeur 1 à 10 sec. - objectif interchangeable au pas vissant standard (diamètre 42).



ELECTRO AX

- TL-AX YASHINON DS "Multi coated" 1,4 de 50
 Ø 55 V 2311 F
- TL-AX YASHINON DS "Multi coated" 1,7 de 50
 Ø 55 V 2149 F
- TL-AX Boîtier 1795 F

YASHICA TL ELECTRO X

Réflex 24 x 36 électronique bénéficiant des merveilleuses capacités du calculateur électronique à circuit intégré.
 Chargement simplifié par bobine multifentes, visée réflexe lumineuse à pleine ouverture, lentille de Fresnel et pastille micropismes, posémètre au CdS de très haute précision à circuit intégré avec témoins lumineux dans le viseur indiquant la sur ou la sous-exposition, couplage direct vitesses/diaphragme, obturateur à rideaux métalliques allié au cerveau électronique, vitesses 2 sec. à 1/1000e, retardement objectif monture standard Ø 42 mm vissant.

- YASHICA TL ELECTRO X CHROME 1,7 1616 F
- YASHICA TL ELECTRO X NOIR 1,7 ITS 1651 F
- YASHICA TL ELECTRO X CHROME 1,4 1778 F
- YASHICA TL ELECTRO X NOIR 1,4 ITS 1813 F
- YASHICA TL ELECTRO X NOIR 1,2 ITS 2355 F
- YASHICA TL ELECTRO X CHROME boît. nu 1262 F
- YASHICA TL ELECTRO X NOIR ITS boît. nu 1298 F

YASHICA TL ELECTRO

Réflex 24 x 36 semi-automatique - mesure de la lumière par deux cellules CdS placées derrière l'objectif - sensibilité 12 à 1600 ASA - obturateur horizontal 1 sec. à 1/1000 - synchronisation au 1/60 sec. - retardeur - mise au point à micropismes - objectifs interchangeables monture standard Ø 42 V.

- YASHICA TL Electro YASHINON 2 de 50 1378 F
- YASHICA TL Electro YASHINON 1,7 de 50 1447 F
- YASHICA TL Electro YASHINON 1,4 de 50 1609 F

Objectifs interchangeables pour appareils YASHICA

- Réflex (Ø 42 vissant)
- AUTO-YASHINON 3,3 de 20 1591 F
 - AUTO-YASHINON DX 2,8 de 28 auto 8175° Ø 62 V 764 F
 - AUTO-YASHINON DX 2,8 de 35 auto 6163° Ø 52 V 711 F
 - AUTO-YASHINON 1,2 de 55 1058 F
 - AUTO-YASHINON DX 1,4 de 50 auto 7146° Ø 55 V 516 F
 - AUTO-YASHINON DX 1,7 de 50 auto 6146° Ø 52 V 354 F
 - AUTO-YASHINON 2 de 50 Auto 284 F
 - MACRO-YASHINON 2,8 de 60 macro 5140° Ø 58 V 800 F
 - AUTO-YASHINON DX 2,8 de 135 auto 5118° Ø 55 V 871 F
 - AUTO-YASHINON DX 4 de 200 auto 5112°20 Ø 55 V 1111 F
 - AUTO-YASHINON DX 5,6 de 300 auto 518°10 Ø 58 V 1218 F
 - YASHINON DX 8 de 500 à miroir 615° 2222 F
 - YASHINON SUPER 8 de 600 1867 F
 - YASHINON SUPER 8 de 800 2755 F
 - YASHINON DX Réflex 11 de 1000 à miroir 612°30 4622 F
 - Zoom AUTO-YASHINON 4,5 de 75 à 230 131 de 32°22 à 10°46 Ø 67 V 1280 F
 - Zoom AUTO-YASHINON 3,5 de 45 à 135 1218 F

Accessoires pour appareils YASHICA REFLEX

- Tubes allonge automatiques 160 F
- Adaptateur microscope 128 F
- Viseur d'angle TLX 148 F
- Ensemble macrophoto auto 1164 F
- Griffe PTE accessoires 12 F
- Soufflet macrophoto 190 F
- Statif de reproduction 578 F
- Copieur de diapositives 140 F
- Sac TP 106 F

YASHICA 35 GT

24 x 36 automatique par obturateur électronique de 2 minutes à 1/500.
 Indication par lumineux de surexposition et de vitesses lentes. Mise au point par télémètre couplé - compléments optiques adaptables: télé, grand angle et bonnettes - objectif color YASHINON DX 1,7 de 55 857 F



YASHICA ELECTRO 35 MC

24 x 36 compact-viseur clair à cadre avec correction de parallaxe et indication des zones de distances - posemètre CdS auto à prédétermination d'ouverture - obturateur électronique continu de 4 sec. à 1/500ème (pile 544) - retardateur-système "EASY FLASH" (réglage auto) - objectif YASHINON DX 2,8 de 40 mm 4 lentilles Ø 46 V 702 F

YASHICA 35 ME (nouveau)

La nouvelle génération des petits appareils automatiques. Contrôle d'exposition entièrement automatique par cellule CdS couplée à l'obturateur (25 à 400 ASA pile 1,3 V. Rm 675 R) - obturateur programmé du 1/30 au 1/650 de sec. synchronisation du flash X automatique - viseur lumineux avec correcteur de parallaxe et symboles de mise au point.

- Version noire 498 F
- Version chromée 480 F

YASHICA ELECTRO 110 (nouveau)

Appareil à chargeur pocket instamatic type 110 - contrôle d'exposition entièrement automatique (15,5 à 100 ASA) avec lampe témoin de sous exposition - obturateur électronique 10 sec. à 1/500 - synchronisation flash 1/20 ou 1/60 avec possibilité d'utiliser des flashes magicubes ou électronique (automatisme de 1,50 à 3 m) mise au point à l'aide de 2 repères - objectif fixe 9,5 de 27 mm PSD

YASHICA MAT 124 G

Appareil réflex 6 x 6 à double objectif, utilise indifféremment les bobines 120 (12 vues) et 220 (24 vues), avance automatique par manivelle, viseur réflex à mise au point sur lentille de Fresnel dépolie, loupe de visée, viseur sportif à hauteur d'œil, posémètre CdS (25 à 400 ASA) couplé aux diaphragmes et vitesses, obturateur COPAL SV 1 sec. à 1/500e, pose B, retardement. Objectif YASHINON 4 lentilles 3,5 de 80. 887 F

Accessoires

- Complément téléobjectif 267 F
- Complément grand angle 284 F
- Sac TP 78 F

Ces prix, établis au 15/1/74, date de réalisation du présent Catalogue, ne peuvent être qu'indicatifs. Compte tenu des hausses en cours, veuillez nous consulter avant tout achat.