

Yashica FX1

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1974	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	1027
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	25 Å 1600 asa		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	2 Å 1/1000, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Yashica	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :	Pentax/Yashica	Mode de map :	Microprismes
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Suite au développement conjoint avec Zeiss Ikon du système Contax, Yashica construit un appareil moins sophistiqué, mais apte à être utilisé avec les objectifs Zeiss des Contax.

Nous avons à faire à un appareil de très bonne fabrication, automatique, utilisable en manuel, avec un affichage dans le viseur très complet.

L'obturateur est en toile caoutchoutée. L'exposition peut être corrigée à +/- 2 diaphragmes.

www.collection-appareils.fr

YASHICA

24 X 36 A VISEUR

YASHICA MG 1 (nouveau)

Automatique par obturateur électronique 1/500 à 2 sec. - indication de sur ou sous exposition - mise au point par télémètre couplé - objectif 2,8 de 45 mm **635 F**

YASHICA 35 GTN

Automatique par obturateur électronique 1/500 à 2 minutes - indication de surexposition et vitesses lentes par luminaire - mise au point par télémètre couplé - compléments optiques adaptables: télé - grand-angle - bonnettes - objectif COLOR YASHINON DX 1,7 de 55 mm **972 F**
 Sac T.P. **120 F**
 Complément grand angle - télé **437 F**
 Bonnette EL 35 **223 F**

24 x 36 REFLEX

YASHICA TL ELECTRO

Semi-automatique par 2 cellules au CdS placées derrière l'objectif - sensibilité 12 à 1600 ASA - obturateur horizontal 1/1000 à 1 sec. (synchro 1/60) - retardateur - mise au point par microprismes - objectif interchangeable monture standard Ø 42 mm vissant

TL ELECTRO YASHINON 1,7 de 50	1368 F
TL ELECTRO YASHINON 1,4 de 50	1550 F
TL ELECTRO boîtier nu	943 F

ACCESSOIRES POUR APPAREILS

YASHICA REFLEX	
Loupe d'ampli-visée	87 F
Macro-stand	186 F
Soufflet manuel	196 F
Banc de reproduction	743 F
Ensemble macro-photo auto	1505 F
Griffe porte-accessoires	18 F
Viseur d'angle TLX	172 F
Adaptateur microscope	149 F
Copieur de diapositives	159 F
Tubes allonges automatiques	124 F
Sac T.P.	120 F

Objectifs interchangeables YASHINON pour appareils YASHICA REFLEX (Ø 42 vissant)

Standard

AUTO DS 1,7 de 50 6 46° Ø 52 V	432 F	AUTO DS 5,6 de 300 5 8°10 Ø 58 V	1370 F
AUTO DS 1,4 de 50 7 46° Ø 55 V	834 F	REFLEX Y - DS 8 de 500 à miroir 6 5°	2487 F

Grand angulaire

AUTO 3,3 de 20	1712 F	REFLEX Y - DS 11 de 1000 à miroir 6 2°30	5137 F
AUTO DS 2,8 de 28 8 75° Ø 62 V	846 F	ZOOM AUTO 3,5 de 75 à 230 13 de 32°22 à 10°46 Ø 67 V	1442 F
AUTO DS 2,8 de 35 6 63° Ø 52 V	791 F		

TELEOBJECTIF

AUTO DS 2,8 de 135 5 18° Ø 55 V	972 F	SPECIAL	
AUTO DS 4 de 200 5 12°20 Ø 55 V	1242 F	MACRO 2,8 de 60 5 40° Ø 58 V	901 F

YASHICA TL ELECTRO X

Réflex électronique bénéficiant des merveilleuses capacités du calculateur à circuit intégré.

Visée réflex lumineuse à lentille de Fresnel et pastille microprismes - posemètre CdS de très haute précision à circuit intégré avec témoins lumineux dans le viseur indiquant sur ou sous exposition - obturateur et rideau métallique 1/1000 à 2 sec. - retardement - chargement simplifié par bobine multifentes - objectif interchangeable monture standard Ø 42 mm vissant

TL ELECTRO X chromé 1,7	1607 F
TL ELECTRO X noir 1,7 ITS	1651 F
TL ELECTRO X chromé 1,4	1800 F
TL ELECTRO X noir 1,4 ITS	1850 F
TL ELECTRO X boîtier nu	1273 F
TL ELECTRO X boîtier nu ITS	1315 F

YASHICA FX 1 (nouveau)

Automatique et manuel à obturateur électronique - mesure à pleine ouverture avec priorité au diaphragme - en position automatique: toutes les vitesses du 1/1000 à 2 sec. avec contrôle dans le viseur vitesses/diaphragme

- en position manuelle: choix vitesses et diaphragme tout en conservant le contact cellule (EVO à EV 18)
 YASHICA FX 1 obj. 1,7 de 50 mm **2655 F**

NOUVELLE SERIE d'objectifs à baïonnette YASHICA ML traités anti-reflets multi-couches (du 15 au 1000 mm)

YASHICA ML 1,7 de 50	522 F
YASHICA ML 2,8 de 28	871 F
YASHICA ML 2,8 de 35	621 F
YASHICA ML 2,8 de 135	743 F

YASHICA MAT 124 G

Appareil réflex 6 x 6 à double objectif, utilise indifféremment les bobines 120 (12 vues) et 220 (24 vues), avance automatique par manivelle, viseur réflex à mise au point sur lentille de Fresnel dépolie, loupe de visée, viseur sportif à hauteur d'œil, posemètre CdS (25 à 400 ASA) couplé aux diaphragmes et vitesses, obturateur COPAL SV 1 sec. à 1/500e, pose B, retardement. Objectif YASHINON 4 lentilles 3,5 de 80. **1347 F**

Accessoires

Complément téléobjectif	333 F
Complément grand angle	350 F
Sac TP	89 F



MG 1



35 GTN



TL ELECTRO



FX 1



MAT 124 G