

Girard Le Radieux

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1898	Fin de fabrication :	1900
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	DÃ©tective		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	12
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilit� :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Mod�le de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	I, P

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	
Marque de l'objectif :	-	Mod�le de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autre
Focale :		Ouverture maxi :	16

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		D�centrement horizontal :	
D�centrement vertical :		Second viseur :	Interne fixe
Type de viseur :	Interne fixe		

Description (Texte de JFL)

La plaque signalétique précise "E. Girard & A. Boitte, Paris 1898-1900".

Il peut contenir 12 plaques. Après la prise de vue, la plaque insolée est basculée dans le magasin inférieur en manoeuvrant la molette située en haut à l'arrière du boîtier : le compteur de vue avance d'une unité. Le magasin se verrouille par une serrure à clé.

La molette située sur le côté droit sous le viseur permet le choix entre I et P ; la vitesse se règle par la molette placée en bas sur l'avant et graduée de 1 (rapide) à 7 (lente). La clé située au milieu de la façade arme l'obturateur. L'ouverture est choisie par l'index situé entre les deux viseurs sur la façade (3 ouvertures).

Le levier au milieu avant du côté droit déplace longitudinalement l'objectif pour le réglage de la distance : le secteur est gradué de 2,5 à 20 (mètres). Un réticule de centrage est gravé sur les verres de visée.

Le Radioux est équipé de deux niveaux à bulle, de deux écrous de pied et d'une griffe métallique pour accessoire. Un volet coulissant protège l'objectif .



www.collection-appareils.fr