

Ernemann Heag XIV

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1908	Fin de fabrication :	1922
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	277
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	1
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :		Position :	
Rembobinage :		Position :	

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Ernemann	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	1/50 Å 1/1000

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Steinheil	Modèle de l'objectif :	Doppelanastigmat Unofokal
Monture d'objectif :		Mode de map :	Image rÅelle sur dÅ@poli
Focale :	13,5 cm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	oui	Décentrement horizontal :	oui
Type de viseur :	Externe pliant fixe	Second viseur :	Externe fixe

Description (Texte de JPP)

Le Ernemann Heag XIV a la forme rare d'un folding à plaques avec des extrémités arrondies. C'est un appareil à double obturateur (Zweiverschluss) avec un plan focal et un central. Le niveau de qualité est élevé comme pour la plupart des appareils produits dans l'usine d'Ernemann-Werke à Dresde. Ce modèle, conçu pour des plaques 9x12 cm a été produit entre 1908 et 1922 .

Cet appareil particulier est certainement l'un des derniers produits en raison de la combinaison des caractéristiques dont certaines ne sont pas mentionnées dans le guide de McKeown ou le livre de Göllner: à savoir le cadre frontal peint en noir. Il a un viseur à réflecteur avec un niveau à bulle sur le côté gauche du cadre, et un viseur Ernemann pliant Newton, typique, avec double couverture. Le soufflet, en cuir noir, est à double extension avec des soufflets en cuir noir. Une crémaillère frontale permet de régler son extension.

L'obturateur à plan focal dispose de commandes séparées pour la largeur de la fente (2,5 à 50 mm) et la tension du ressort, offrant des vitesses comprises entre 1/50 et 1/1000. Une table avec les vitesses est située sur le côté opposé à l'obturateur. L'obturateur central est un F. Deckel Compur avec des vitesses de 1 à 1/200 secondes et Z (T) et D (B).

L'objectif est un Steinheil Munchen Doppelanastigmat Unofokal de 13,5 de longueur focale et ouverture maximale de 4,5. La platine avant permet mes mouvements horizontaux et verticaux pour la correction de la perspective.

C'est un appareil-photo très solide, relativement lourd et très fiable.



www.collection-appareils.fr