

# Ernemann Klapp-Camera Mod. I

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1907	Fin de fabrication :	1911
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	278
Type d'appareil :	Klapp		

## Film

---

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	1
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

## Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

## Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	Ernemann	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	1 Å 1/2500, T

## Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Goerz	Modèle de l'objectif :	Doppel Anastigmat ser. III/1
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	120 mm	Ouverture maxi :	4,5

## Divers

---

Type de pile :			
Forme du soufflet :	ParallÃ©lipédique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	oui	Décentrement horizontal :	oui
Type de viseur :	Externe pliant fixe	Second viseur :	Image réelle sur dÃ©poli

## Description (Texte de JPP )

---

L'Ernemann Klapp-Camera Mod. I a été introduit en 1901 et a perduré jusqu'en 1926, date à laquelle Ernemann a fusionné pour former Zeiss Ikon. A partir de 1911, l'appareil s'appela simplement Klapp-Camera. Cet exemplaire qui appartient au type produit entre 1907 et 1911 est probablement des premières années de ce lot compte-tenu de la conception de l'obturateur, avec une échelle de fentes sur le côté gauche. L'appareil est fait de bois recouvert de cuir noir granuleux. Il y a un viseur Newton pliant en haut.

L'obturateur a des commandes séparées pour la largeur de la fente sur le côté droit. La largeur de la fente varie entre 1 et 90 mm et peut être observée sur une roue sur le côté gauche. Le contrôle de la largeur se fait en appuyant sur un bouton de ce côté puis en tournant le bouton d'armement surélevé. La tension du ressort est faite sur le bouton inférieur droit avec une fenêtre sur le côté opposé. L'obturateur offre des vitesses comprises entre 1 et 1/2500 plus T.

L'objectif est un Goerz Doppel Anastigmat série III / 1 avec 120 mm de longueur focale et une ouverture maximale de 4,5.



www.collection-appareils.fr