

Huttig Helios

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1907	Fin de fabrication :	1909
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	411
Type d'appareil :	Klapp		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	1
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Huttig	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	1/6 Å 1/1000, Z

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Zeiss	Modèle de l'objectif :	Tessar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	16,5 cm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	ParallÃ©lipipÃ©dique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	oui	Décentrement horizontal :	oui
Type de viseur :	Externe pliant fixe	Second viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli

Description (Texte de JPP)

Le Hüttig Helios est un klapp robuste et sophistiqué, fabriqué en bois recouvert de cuir noir finement grainé. Le modèle est apparu vers 1907, et cet exemplaire date de 1908, comme il est écrit dans le logo du fabricant : "modell 1908". Les entretoises sont plates et fendues, et leur mécanisme de fermeture est inhabituel - en appuyant sur les petits leviers à l'avant, le cadre se plie facilement. Le soufflet en cuir noir est plissé. Sur le dessus, il y a un viseur Newton pliant et un niveau à bulle. L'avant en bois dispose d'un cadre articulé, qui se replie avec un système de verrouillage. A sa base, il y a un support pour maintenir l'appareil à niveau.

L'obturateur à plan focal dispose de commandes séparées pour la largeur de la fente et la tension du ressort. La largeur de la fente est commandée par une roue sur le côté gauche de l'appareil et varie de 3 à 90 mm. La tension du ressort peut être réglée à Rapid (1) ou Extra Rapid (2) par la molette située dans la partie inférieure droite de l'appareil (avec l'affichage et le bouton de réinitialisation sur le côté opposé), et la combinaison avec la largeur de la fente délivrent des vitesses comprises entre 1/6 et 1/1000 secondes plus Z (T), tel que que c'est affiché sur une table sur le côté gauche de l'appareil. Il y a un déclencheur latéral et un autre, pneumatique, en bas sous l'obturateur.

L'objectif est placée sur une monture proéminente : Carl Zeiss Jena Tessar 4,5/16,5 cm. Le panneau avant est décentrable horizontalement et verticalement pour la correction de la perspective.



www.collection-appareils.fr