

Leica M6 TTL

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1998	Fin de fabrication :	2002
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	606
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	35 mm	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :		Position :	Sur la façade
Sensibilité :	6 a 6400 ISO		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Leitz	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	1 a 1/1000, B

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :	SR 44		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :		Second viseur :	

Description (Texte de JPP)

Le Leica M6 a été fabriqué à partir de 1984 (le "classic"), mais le modèle M6 TTL a été produit entre 1998 et 2002. Le sélecteur de vitesses est plus grand et l'échelle de vitesses est inversée par rapport aux versions précédentes. Le TTL implique une unité de traitement supplémentaire sur la plaque supérieure, ce qui augmente la hauteur de l'appareil de 2,5 mm par rapport au M6 "classic".

L'appareil est entièrement mécanique et fonctionne sans pile, à l'exception du posemètre. Le posemètre fonctionne en appuyant doucement sur le déclencheur lorsque l'obturateur est mis en position " B " ou " off " et reste en fonction pendant 10 s. L'obturateur délivre des vitesses comprises entre 1 et 1/1000 plus B.

Le viseur de cet appareil photo particulier a un facteur de grossissement de x 0,85. Il projette des lignes de cadre par paires pour 35-135 et 50-75 plus 90 mm, positionnées automatiquement en fonction de l'objectif monté.



www.collection-appareils.fr