



Les généralités concernant le principe " Rapid" sont expliquées à la fiche du Isomat-Rapid. Le format est 24x24.

Cet appareil laisse le choix entre un contrôle d'exposition et de vitesse entièrement automatique et la possibilité de choisir l'ouverture. Son objectif est un Apotar 2,8/35. La vitesse maximum d'obturation est le 1/125 sec (Obturbateur Paratic). Le C indique l'usage du flash cube. Il semble que la conversion de l'appareil à l'usage du cube ait été fait à la va-vite, puisqu'on décèle très bien les glissières de fixation d'un flash traditionnel.

La distance peut se régler par symbole ou par une échelle mètres/pieds, réglable de l'infini à 90 cm.

Le viseur est collimaté avec un signal rouge/vert.

L'armement est rapide grâce au levier qui se trouve dessous l'appareil. La finition est belle. Au dos de l'appareil, il y a un tableau des ouvertures de diaphragme pour la prise de vues au flash.

En 1970, d'après le catalogue Natkin, il valait 370 francs .

Il existe aussi une version avec un obturbateur allant au 1/250 (Agfa Optima Rapid 250 V) et une autre au 1/500 (Agfa Optima Rapid 500 V).

Cet appareil apparut comme nouveauté en 1967.



www.collection-appareils.fr