

Minolta Autopak 550

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1969	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	683
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	126	Nombre maxi de vues :	24
Format :	28 x 28 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	En haut de la couronne frontale de l'objectif
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/45, 1/90

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Minolta	Modèle de l'objectif :	Rokkor
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par des symboles
Focale :	38 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :	PX 625 + 825	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

L'Autopak 550 utilise la cartouche 126. Il a deux vitesses (1/90 et 1/45 seconde). L'objectif est un Rokkor 2,8/38 mm à 4 éléments en 3 groupes. Une cellule Cds contrôle l'exposition ; elle se trouve au-dessus de l'objectif. Lorsque le sujet est insuffisamment éclairé, la vitesse d'obturation est réduite au 1/45 seconde pour le flash. Sur le côté droit de l'appareil, se trouve une molette marquée de trois icônes "Zone éloignée", " Zone moyenne" et "Gros plans". Le choix est rappelé dans le viseur. Lorsque la lumière est trop faible, un repère rouge apparaît dans le viseur indiquant que le recours au flash est nécessaire.

